

Produktname	ROG ITX Z11
Mainboard-Kompatibilität	Mini-DTX, Mini-ITX
Unterstützte ROG-Grafikkarten	Bis zur ROG RTX 2080Ti (3 Slot-Bauhöhe – es wird kein Riser-Kabel benötigt)
Unterstützte Netzteile	ATX 850W (ROG Thor) / SFX750W
Material	Aluminium-Gehäuse, Tempered Glass, ABS
AURA Sync	Adressierbare RGB-Beleuchtung (ROG Logo onboard)
Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1x1 Type A
	1 x USB 3.2 Gen 1x2 Type C
	2 x USB 2.0 Type A
	1 x Kopfhörer + Mikrofon
	1 x LED-Bedientaster
3.5"/2.5"-Schächte	1 x 3.5" oder 2 x 2.5"
2.5"-Schächte	2
Erweiterungsslots	2 x PCI-E
Maximale Höhe CPU-Kühler	130 mm
Radiator-Kompatibilität	Hinten : 120, 240 mm
	Unten: 120 mm
Cooling-Optionen	Oben: 2 x 120 mm / 1 x 140 mm
	Hinten: 2 x 120 mm
	Unten: 1 x 120 mm/ 1 x 140 mm
Vorinstallierte Lüfter	Oben: 2 x 120 mm PWM (non-LED)
	Unten: 1 x 120 mm PWM (non-LED)

Spezifikationen, Inhalt und Produktverfügbarkeit können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und können von Land zu Land unterschiedlich sein. Die tatsächliche Leistung kann je nach Anwendung, Nutzung, Umgebung und anderen Faktoren variieren. Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter <http://www.asus.com>